

Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 WW

REF. 72060040-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Casa Simon criou a linha de iluminação geral 720. Através dessas luminárias de alta eficiência para iluminação geral, tem a seu alcance um produto que não só lhe oferece soluções rápidas para instalar e de fácil manutenção, mas também a garantia da volta do investimento em curto prazo. Isto é possível graças a seu alto rendimento lumínico (+ de 100 lm/W). Também porque há uma redução do consumo energético unitário até o 20% respeito luminária convencional, de balastro eletrônico. Isso, sem o duvidar, garante a máxima poupança energética por redução de pontos de luz até o 50%, o qual mantém os níveis lumínicos no plano de trabalho. Trata-se neste caso de um aparelho de iluminação interior, gama Luminária 720 modular Advance M4, Quadrada de 60x60 . Temperatura da cor 300 k WW. Categoria B. Luminárias modulares 720. Translúcida. Até 40.000 h a 25°C. 100-240 V50/60 Hz. Ligado ON-OFF. Suporta até 40°C de máxima. Peso 4.9 kg. Cor Branco. Para instalar em Teto técnico, plano ou inclinado, ou em perfilaria vista. Dimensões 595x595x60 mm.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3600 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3600 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053124635	5.00	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.23
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053124635	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	5.58
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	65.00	5.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.58	600.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	600.00	