

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 2 RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. 50000086-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos, con ventana guardapolvo, de un elemento y para dos conectores RJ45. Se presenta en un elegante acabado en color gris grafito y pertenece a la serie Simon 500 Cima. El clipaje del producto se realiza acorde al módulo MD combinado. Esta es la versión individual de un solo módulo. Además, está disponible para uno o dos conectores RJ45. Esta placa Simon 500 Cima incluye los clipajes necesarios para su fijación tanto en envolventes verticales como horizontales, sin necesidad de tener que recurrir a ningún adaptador. Sus dimensiones son de 50 x 50 milímetros, con una profundidad de 21 milímetros. Está fabricada a partir de un material termoplástico, libre de halógenos, que asegura la seguridad durante su uso. Estos componentes minimizan la toxicidad si hay emisión de humos y garantizan la no propagación de incendios. Para su mantenimiento óptimo solo hay que usar un paño suave y seco. No incluye los conectores RJ45.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada
con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053254509	0.03	136.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.03	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	1.47
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053095096	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	88.00	0.58
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	123.00	KGM

