

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conector de fibra ótica SC duplex branco Simon K45

REF. K74/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada, sem janela de proteção de pó. Esta placa Simon é de um único elemento, para um conector de fibra ótica SC dúplex. Tem um discreto acabamento em cor branco e pertence à série Simon K45. Concretamente é a versão individual de meio-elemento. As dimensões do produto são de 45 x 45 milímetros, com uma profundidade exata de 25 milímetros. Para poder combinar a placa Simon voz envolventes dados Simon em invólucros verticais, como colunas ou minicolunas, é essencial utilizar o posicionador a 90 graus da Simon (referência K66). Assim é possível orientar a placa em posição vertical. Esta placa Simon K45 é fabricada num seguro material termoplástico, que não tem halogéneos. Graças a este tipo de componentes os produtos Simon suportam temperaturas extremas, sendo as mais altas de até +60 graus centígrados. Além disso, são versáteis até para a sua instalação, já que podem-se instalar tanto em superfície como encastradas.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

RAL

9003

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 conector de fibra ótica SC duplex

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Encaixe direto do conector na placa de voz e dados

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores de fibra ótica SC duplex

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores de fibra ótica SC duplex

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

TIPO DE PLACA

Inclinada

VERSÃO

Individual

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436025783

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

45570.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

70.00

LARGURA DA EMBALAGEM

93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.20

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM