

Downlight 725.25 WW Comfort High Flux 1-10V

REF. 72525130-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación general para empotrar en interiores? Tienes ante ti la Downlight 725.25 WW Comfort High Flux 1-10V. Una excelente iluminación general debido a su homogeneidad lumínica, su elevado confort visual y su gran eficiencia energética. Su óptica General favorece un reparto perfecto de los haces de luz sin brillos ni variaciones.

Con un consumo de 37 W es capaz de generar de manera constante 3300 lm. Esto la convierte en una gran alternativa para los espacios que necesitan limitar su consumo sin perder en prestaciones lumínicas. Una luminaria circular de 230 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura. Su cuidado acabado en color blanco le permite una integración perfecta en techos claros. El tipo de control es de 1-10V y su l70 es de 30.000 horas.

Una luz tipo WW debido a su temperatura de color de 3000° K perfecta como iluminación general.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

OBSERVACIONES

Suministrado para instalación empotrada en techo. También puede instalarse en superficie mediante su accesorio de superficie correspondiente, ref. 72534030-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

3300 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

3300 lm/37W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

ÓPTICAS

General

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

>0.9

CONTROL

1-10 V


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89,2 lm/W


POTENCIA (W)

37 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089675

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7727733.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089675

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.08

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

117.00

PESO NETO EMBALAJE

0.86

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

257.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.08

LONGITUD EMBALAJE

257.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT