

Kit avant pour 3 modules avec 1 prise Schuko, 2 prises USB, 1 touche pour volets et 1 touche simple blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020306-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur blanche brillante, ce kit avant Simon 100 pour trois modules comprend une prise Schuko, deux prises USB ainsi que deux touches, dont une pour volets. Les principales caractéristiques de cet ensemble d'éléments pour systèmes électriques et électroniques sont les suivantes : l'interrupteur est alimenté à une intensité de 10 AX, les prises USB fonctionnent à une intensité de 2,1 A et la prise Schuko à une intensité de 16 A). Le tout est conçu pour être raccordé à une alimentation de 230 V, comprend un système de bornage à déplacement d'isolant (1-click) et s'actionne par insertion. Le kit peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement, ce qui permet de l'adapter à l'espace disponible. Il a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011, EN 60950-1:2006 A2:2011*3, ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. De plus, le kit est commercialisé sur l'ensemble du marché commun européen.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches, enjolveurs et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Oui

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053147696

POIDS NET DU PRODUIT

0.14

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053147696

VOLUME EMBALLAGE

480295.20

LONGUEUR EMBALLAGE

UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.14

POIDS BRUT EMBALLAGE

UNITAIRE

0.14

LARGEUR EMBALLAGE

226.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM