Profilé aluminium Ofiblock Line pour 2 modules doubles avec 4 points d'accès pour câblage arrière graphite Simon K45

RÉF. **KFC134/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Graphite

MATÉRIAU
Métal

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Profilé aluminium Ofiblock Line avec accès à l'arrière, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 4 capuchons pour recouvrir les accès à l'arrière, 2 couvercles d'obturation latéraux, vis et manuel d'installation.

REMARQUES
Dispose de 4 entrées de câble arrière pour la convergence des solutions énergétiques, voix et données et multimédia dans tous le mobilier.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
4 modules

RAL
7021

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
4

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION
2 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE
À travers les accommodation sur les faces et la partie arrière du support. Entrées pour le tuyau de câblage électrique et pour le câblage de voix, de données ou multimédia. Possibilité d'approvisionnement avec usinage sur les panneaux latéraux selon les besoins du client (sur demande)

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
En repliant les 4 languettes de fixation de la ligne Ofiblock après l’installation du support à l’arrière du cadre

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour l'intégration dans le mobilier.

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
Son design permet une intégration encastrée dans tout type de mobilier en combinaison avec le cadre Ofiblock Line (réf. KSF134/8)

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Le profil est fixé au cadre Ofiblock Line en pliant les 4 languettes de fixation, sans accessoires nécessaires.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436065253

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.26

POIDS NET DU PRODUIT
0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436065253

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
59.50

LARGEUR EMBALLAGE
228.00

LONGUEUR EMBALLAGE
54.50

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.74

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.26

POIDS NET EMBALLAGE
0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM