

## Base de tomada Schuko quadrupla 16A 250V~ com dispositivo de segurança e ligação rápida dos terminais vermelho K45

REF. K14/6



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Vermelho

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon K45 para sua instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinar com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FORMATO

Schuko

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### INTENSIDADE (A)

16 A

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### RAL

3002

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053354865

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.19

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053311653

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

3

ALTURA EMBALAGEM

60.00

LARGURA DA EMBALAGEM

145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

190.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1653000.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.58

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM