

Profilé aluminium Ofiblock Line Plus pour 7 éléments graphite Simon K45

RÉF. KFP107/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This Ofiblock Plus aluminium profile of 7 elements is included in the serie Simon K45 and is finished in graphite. The collection has been designed to improve the workplace solutions in the work stations. Measures 69 x 400 x 74 mm and is made of metal, specifically in anodised aluminium with frame and side covers in self-extinguishing halogen-free thermoplastic. It is a material very safe in case of fire, prevent the propagation of the fire and guarantees the low toxicity having smoke. The profile is accompanied by a blind plate that facilitates the internal distribution of cabling. As it has greater depth, it is also improves the bending radius of voice and data cabling and multimedia connections. The piece is suitable for installation on walls, furniture, raised floor, surface-mounted metal with magnet, or on a DIN rail.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock Plus, cadres centraux, séparateur de métal, 2 prises de terre, 2 plaques aveugles, capuchons, vis et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil avec une plus grande profondeur pour une distribution plus facile du câblage à l'intérieur du support et un rayon de courbure amélioré du câblage voix et données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

7 modules

MONOBLOC

Non

RAL

7021

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

Up to 6 wires on each side of the bracket using plate K20/14. The bracket is supplied with modular sides for access to different types and quantities of wires.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION

7 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profilé. Entrée pour tube ondulé ou presse-étoupe, connecteurs de connexion rapide, câbles de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia via des plaques spécifiques.. 4 câbles traversant chaque côté des cadres fournis avec le profilé (les cadres indicateurs sur les cadres de finition doivent être mécanisés)

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En fixant le support sélectionné et en reliant ensuite le rail DIN arrière dans le support (sauf possibilité de fixation directe avec les vis fournies avec le support)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436039056

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

2536128.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.62

POIDS NET DU PRODUIT

0.62

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436039056

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

408.00

LARGEUR EMBALLAGE

74.00

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2536128.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.63

POIDS NET EMBALLAGE

0.62

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM