Placa embellecedora para entrada de tubo o prensaestopa de 22 mm de diámetro de 1 elemento blanco Simon K45

REF. **K19/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para entrada de tubo o prensaestopa de 22 milímetros de diámetro. Solo es de un elemento y apuesta por un discreto, sencillo y bonito acabado en color blanco. Pertenece a la serie Simon K45. Cabe destacar que no se incluye el prensaestopa, que habría que comprarlo por separado en caso de ser necesario. Si se necesitara aumentar el diámetro de acceso es posible extraer el pre-troquel e incrementar dicho diámetro hasta 29 milímetros en total. Esta es la versión individual de la placa embellecedora, que tiene medio módulo y ninguna función señalizadora. Se puede instalar sobre superficie o empotrada. sus medidas son de 45 x 45 milímetros y una profundidad de 8,5 milímetros. Está fabricada a partir de componentes termoplásticos, libres de halógenos, que evitan la propagación de incendios y cuya toxicidad, en caso de emisión de humos, es mínima. Gracias a estos materiales, la placa soporta temperaturas extremas, que van desde los -5 hasta los +60 grados centígrados.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para entrada de tubo o prensaestopa

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye el prensaestopa (debe adquirirse por separado) En caso de necesitar un mayor diámetro de acceso, puede extraerse el pre-troquel y aumentar el diámetro a 29 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, combinación de cableado separado y mediante canal de 20x30

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

RAL
9003

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
45570.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436036659

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.18

PESO NETO EMBALAJE
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM