

Torreta metálica de 5 alturas y 1 cara para 10 elementos acero inox Simon 500 Cima

REF. 52510215-036



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Torreta metálica de 5 alturas y 1 cara para 10 elementos en acero inoxidable. Pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección ideada para mejorar la conectividad en los puestos de trabajo. El artículo tiene unas medidas de 361,5x221x68 mm y consta de 10 módulos. Se trata de una pieza apta para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Una de sus características más destacables es su extraordinaria resistencia térmica. Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, lo cual permite separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar su mantenimiento. Hay que mencionar también que esta torreta está en cumplimiento con la normativa. Para su limpieza, se recomienda dar leves pasadas a la pieza con un paño suave y seco y evitar los productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y
Simon 27 Play/Simon K45
(mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta, tabique metálico, cable
toma tierra, tornillería y manual
de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 cara

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

10

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier
tipo de suelo, ya sea técnico o en
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA
FIJAR AL SUELO

4

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053099346

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4.48

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053099346

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

67.00

PESO NETO EMBALAJE

2.42

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

168.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.42

LONGITUD EMBALAJE

398.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.42

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

