

Tampa lateral com acesso direto de cablagem para perfis de alumínio Ofiblock Compact e Line cinza claro Simon K45

REF. ACFC02/24



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da coleção Simon K45 para conexões de móveis, encontra-se esta tampa lateral com acesso direto a cablagem desenhada para perfis de alumínio da gama Ofiblock Compact e Line. Com um discreto simultaneamente que elegante cinza claro, a tampa lateral se integra em todo o tipo de espaços funcionais com um design versátil de toques minimalistas. Tem uma dimensão de 54 x 54 x 3 mm, e admite uma secção de cabo com um mínimo de Ø 3,5 mm e máximo de Ø 8 mm, para garantir a funcionalidade, versatilidade e a ótima integração do produto. Compõe-se de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio, atingindo temperaturas máximas a mais de 60 °C. Funcionalidade, conetividade e design na coleção de tampa lateral cinza claro da Simon K45.

ACABAMENTO

Cinza claro

COMPATIBILIDADE

Ofiblocks Compact e Line Simon K46

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral com acesso direto de cablagem.

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Secção da cablagem: Máximo Ø 8 mm - Mínimo Ø 3,5 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

RAL
7035

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos
disponíveis na tampa lateral..
Entrada para mangueira de
cablagem elétrica, cablagem de
voz e dados e multimídia..
Possibilidade de fornecimento
com maquinações segundo as
necessidades do cliente (sob
pedido).. Entrada para
mangueira de cablagem elétrica,
cablagem de voz e dados e
multimídia.. Possibilidade de
fornecimento com maquinações
segundo as necessidades do
cliente (sob pedido).

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC
60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436039131

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472.06

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
8.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM