# Projetor 615 carril 3000K Spot branco

REF. **61500030-283**

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### ACABAMENTO
Branco

### APLICAÇÃO
Iluminação de realce

### CLASSE ETIM
EC001744

### MATERIAL
Alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade

simon

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CONTROLE
On/Off

CRI
90.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

L70 (ºC)
100 000 h a 25 °C

L90 (ºC)
50 000 h a 25 °C

TIPO DE COR
WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
73,9 lm/W

LÚMENS (LM)
1700 lm

LÚMENS/W
1700lm/ 23W

ÓTICAS
Spot

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
23 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Carril trifásico regulável

## REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053198568

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.85

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053198568

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
84.00

LARGURA DA EMBALAGEM
177.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
296.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4400928.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.85

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM