

Downlight 719 5W 5700K

REF. 71920030-985



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight de integración neutra y sutil. Permite crear una iluminación general en todo tipo de espacios. Tipo de instalacion: Empotrada. Óptica: Microprismática. Temperatura de color: 5700K. Potencia: 5W. Lumens: 466lm. Eficiencia: 93,2lm/w. Grado de protección IP: IP20. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 90 mm x 35 mm.

APLICACIÓN

Doméstico, Iluminación de ambiente, Residencial

CONTENIDO DEL EMBALAJE

5 unidades

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5700 K

LÚMENES (LM)

470 lm

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CONTROL

On/Off

ÓPTICAS

General

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

CRI

80.00

POTENCIA (W)

5 W

DRIVER INCLUIDO

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053440186

VOLUMEN EMBALAJE
1714750.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
95.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.30

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.06

ANCHO EMBALAJE
95.00

PESO NETO EMBALAJE
0.25

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

LONGITUD EMBALAJE
190.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM