

Placa embelezadora para 1 conector de ligação rápida de 5 polos macho ou fêmea de 2 elementos branco Simon K45

REF. K18W5/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora para um conector (o qual não se inclui) de conexão rápida de 5 polos macho ou fêmea de 2 elementos em cor branco e que pertence à série Simon K 45. As suas dimensões são de 45 x 90 x 8,5 mm de profundidade e que é perfeita para utilizar tanto em superfície como encastrada, em divisões com uma temperatura entre os -5 e os mais de 60°C, o que a convertem numa placa perfeita para qualquer lugar, seja qual seja seu clima. Desenhada segundo a norma UNE-EN 60.670-1:2006, esta placa foi fabricada em termoplástico totalmente sem halogéneos, o que a fazem uma placa muito segura já que, com o seu uso, evitarás a propagação de chamas (em caso de incêndios) e um alto nível de toxicidade (em caso de emissão de fumos). Sua limpeza é bastante simples, apenas terás que utilizar um pano suave e seco e te esquecer do impregnar com algum detergente abrasivo que contenha cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conector de ligação rápida de 5 polos

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conector (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de conector de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conector na placa requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

GST18

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RAL

9003

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436037687	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.20
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	