Downlight 725.26 NW Comfort 1-10V

REF. **72526130-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Estamos ante una luminaria fabricada para ser empotrada en cualquier tipo de espacios. Su elegante diseño circular y su acabado en blanco la convierten en una alternativa perfecta para instalar en el hogar o en el puesto de trabajo.
Disfrutar de una iluminación homogénea sin parpadeos ni aberraciones ya es posible gracias a la tecnología Simon. Esta es la Downlight 725.26 NW Comfort con un sistema de control 1-10V. Una luminaria cuya óptica General ayuda a lograr un confort visual perfecto. Diseñada con un l70 de 30.000 horas.
Su luz es neutra ya que su temperatura de color es de 4000º K. Su bajo consumo se ve reflejado en su relación de lúmenes por vatio. Con 14 vatios de potencia genera 1400 lúmenes de potencia lumínica.
Las medidas de este producto de la serie Downlight 725 Comfort es de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

OBSERVACIONES

Suministrado para instalación empotrada en techo. También puede instalarse en superficie mediante su accesorio de superficie correspondiente, ref. 72536030-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-10 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
1-10 V

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

LÚMENES (LM)
1400 lm

LÚMENES/W
1400 lm/14W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
>0.9

POTENCIA (W)
14 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089743

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.70

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.54

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089743

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
185.00

LONGITUD EMBALAJE
175.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3237500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.70

PESO NETO EMBALAJE
0.54

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM