

# Downlight ARCH Trimless Redondo 3000K Wide Flood Negro

REF. 91563003-388



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Downlight orientable 360° en eje horizontal y 25° en eje vertical. Formato circular de la familia ARCH de SIMON con temperatura de color estable de 3000K optimizada para una eficaz iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatismo, y otros espacios de interior y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación trimless mediante accesorio X-Less de SIMON. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en negro SIMON RAL 9005. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. La luminaria consta de un cuerpo de aluminio, óptica especialmente desarrollada para ARCH y un difusor con geometría propia que otorgan una estética y calidad distintiva en el mercado. Ángulo de apertura de 60° y utiliza una fuente de luz LED de 9W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 3000K con un CRI>90 y un R9>50. Equipo no incluido.

### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### CLASE ETIM

EC001744

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

116x224x171 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

### RAL

9005

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CRI

90.00

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

No

### CLASE ELÉCTRICA

II

### L70 (°C)

100000h a 25°C

### L90 (°C)

30000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

### LÚMENES (LM)

600 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

### ÓPTICAS

Wide Flood 60°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase II


### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9


### POTENCIA (W)

9 W

### MAINTENANCE ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

### TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

Sí

### MARCADO ECORRAE

No


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547035960

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.90

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.72

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547035960

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

116.00

### ANCHO EMBALAJE

171.00

### LONGITUD EMBALAJE

224.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4528125.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.99

### PESO NETO EMBALAJE

0.72

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM