simon

Розетка TV+SAT IEC "папа+мама" модуль K45 цвета графит Simon K45

РЕФ. **K130A/14**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

КЛАСС ETIM

EC000439

ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 90 м (кабель RG-6). Более подробно см. инструкцию к механизму

simon

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 6 до 8 мм

ТИП РАЗЪЕМА
TV+SAT

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
1

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Модуль K45

ФОРМАТ
IEC320

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
1

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Декларация ЕАС

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.3

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.064

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.064

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436052949

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
10

ВЫСОТА УПАКОВКИ
49

ШИРИНА УПАКОВКИ
101

ДЛИНА УПАКОВКИ
245

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1.213

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.64

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.64

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM