

Projektor 880.34 industrial 4000K SYM

REF. 88034038-174



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA	CRI	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	70.00	125,8 lm/W
CLASSIFICAÇÃO IK	DIRECIONAL	LÚMENS (LM)
08	Sim	25150 lm
CLASSIFICAÇÃO IP	DRIVER INCLUÍDO	LÚMENS/W
IP65	Sim	25150lm/ 200W
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	L70 (°C)	ÓTICAS
40 °C máxima	100 000 h a 25 °C	Simétrica
ALIMENTAÇÃO (V~)	L90 (°C)	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
100/240 V~	30 000 h a 25 °C	Categoria isento
TEMPERATURA DE COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)	POTÊNCIA (W)
4000 K	90°	200 W
CONTROLE	TIPO DE COR	
On/Off	NW	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Superfície (através de lira)

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053205556

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

6.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

35154000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053205556

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

8.50

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

135.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

6.50

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

8.50

LARGURA DA EMBALAGEM

560.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

465.00