

## REPELE MOSQUITOS GRIS CÁLIDO POR ULTRASONIDOS COBERTURA 25M<sup>2</sup> 230V/50HZ CONSUMO 0,4W COATI

REF. IN290201



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Gris cálido

#### EMBALAJE

Blíster

#### CLASE ETIM

EC000691

#### OBSERVACIONES

Repelente de mosquitos por ultrasonidos: Mantiene a los mosquitos alejados de manera eficaz, sin químicos ni olores. Ideal para interiores con cobertura de 25m<sup>2</sup>. Bajo consumo y ecológico: Con un consumo de solo 0,4W, este dispositivo es eficiente y económico para usar en casa sin afectar tus facturas de energía. Multifuncional: Ofrece tres funciones: luz guía, repeler mosquitos o ambas, brindando versatilidad en su uso para diferentes necesidades. Insonoro y seguro: Funciona con ultrasonidos, sin ruidos molestos, creando un ambiente tranquilo y libre de mosquitos.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### ANIMAL

Mosquito

### MODO DE OPERACIÓN

Luz guía y repele mosquitos

### TIPO DE PROTECCIÓN

Ahuyentador por ultrasonidos

### FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 55011:2016 | EN 55011:2016 A1:2017 | EN 55011:2016 A11:2020 | EN 55014-2:2015 | EN 60335-1:2012 | EN 60335-1:2012 A11:2014 | EN 60335-1:2012 A13:2017 | EN 60335-1:2012 A1:2019 | EN 60335-1:2012 A2:2019 | EN 60335-1:2012 A14:2019 | EN 60335-1:2012 A15:2021 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013 | EN 62233:2008 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852951737

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

PESO NETO EMBALAJE

1.408

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.09

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

16

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852998937

VOLUMEN EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.088

ALTURA EMBALAJE

0

ANCHO EMBALAJE

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

0