Interrupteur-détecteur de présence connexion à vis avec griffes aluminium Simon 54

RÉF. **54342-33**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 54 Premium, Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanisme avec enjoliveur

REMARQUES
Installation à 3 fils

simon

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
2,5 mm

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)
230 VAC

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE (LUX)
De 2 à 500 lux

TYPE DE MÉCANISME
Detection

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
5 - 40 ºC

ALIMENTATION (V~)
230 V~

PORTÉE APPROXIMATIVE (M)
7 m

VERSION
Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS
Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
5

GRIFFE
Incluses

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
PN-EN60669-2-1:2007

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
5902787826321

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
0.00

VOLUME EMBALLAGE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.49

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM