

Kit completo com tampa, alheta metálica, 4 bases de tomada schuko e placa para 4 conetores RJ45 preto Simon 400 Indesk

REF. 45604040-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 400 Indesk foi pensada para oferecer soluções aos ambientes mais exigentes. Graças a esta série, teremos todas as conexões necessárias ao alcance das mãos, sem a necessidade de cabos incômodos pelo chão. Um kit completo com tampa e aleta, criado para embutir na mesa, dispõe de capacidade para 4 schukos e placas para quatro conectores RJ45 na cor preta. As dimensões desta peça de 5 elementos são de 340 x 185 x 85 milímetros e suporta 250 volts e 16 amperes de intensidade. Sua conexão é feita através de um conector de figura Wieland® gst18i de três polos macho aéreo com um latiguillo de 22 centímetros. Fabricado com materiais de alta qualidade que conferem a esta peça uma grande resistência, um exemplo disso é seu envoltório de aço pintado, seu perfil de alumínio anodizado, suas tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halógenos.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS**
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS**
Sim, graças à inclusão da tampa
protetora e é saída de cablagem
através de alheta metálica

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC
60670)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

**TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO**
Conetor figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE JANELAS RJ45
4

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO**
Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

NÚMERO DE TOMADAS
4 bases para circuito de corrente
padrão

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com alheta metálica

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45°

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053208502	2.35	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	6405750.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053208502	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	365.00	2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.35	195.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	90.00	