Caja de pared de empotrar para 1 elemento doble Simon 500 Cima

REF. **51020101-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Te presentamos este marco para pared de empotrar y con bastidores para 8 elementos, por lo que tiene una capacidad para 2, 4, 6, 8 y 12 elementos. Elegante acabado en grafito. Este producto pertenece a una de las series que Simon tiene para fomentar la máxima conectividad en cada puesto de trabajo: la colección Simon 500 Cima. Las dimensiones que tiene este marco son de 284 x 164 x 30 milímetros, siendo la profundidad de 21 milímetros. A la hora de fabricar este marco, Simon lo ha hecho incluyendo termoplástico libre de halógenos. ¿Qué garantiza esto? La no propagación de llama en caso de incendio y una toxicidad casi inexistente en caso de emisión de humos. Protección sin riesgos para la salud y máximas prestaciones que garantizan un marco en estado perfecto para muchísimos años. Limpiar con un paño suave y en seco, evitando siempre cualquier limpiador que sea abrasivo o contenga cloro.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar, tapa protectora para cajetín y film para cubrir pre-troqueles del cajetín

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
4

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 70 MM
0

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
73 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
2

VERSIÓN
1 elemento doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 4 y 30 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053091852

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.14

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091852

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
62.00

ANCHO EMBALAJE
92.00

LONGITUD EMBALAJE
164.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.94


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00


PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM





Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

