Goulotte monobloc de sol 2,75m et 85x18mm avec 2 compartiments

RÉF. **TF21172/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol monobloc DCS TF21172/8 est la solution parfaite pour la distribution de câbles en intérieur, où la sécurité et la durabilité sont prioritaires. Avec un profil de 85x18 mm, il est fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité, garantissant une protection mécanique IK10 contre les impacts et les agressions extérieures. Sa capacité de charge maximale de 65 kg/cm^2 le rend idéal pour les bureaux, entrepôts et ateliers. De plus, le design monobloc fermé offre une sécurité accrue en maintenant les câbles inaccessibles une fois installés.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
10

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

RAL
7035

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.89

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436035614

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
11

HAUTEUR EMBALLAGE
150.00

LARGEUR EMBALLAGE
110.00

LONGUEUR EMBALLAGE
3040.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
50160000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
9.80

POIDS NET EMBALLAGE
9.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM