Downlight Simon 703.25 2700K Flood grand angle IP65 DALI Blanc

RÉF. **70325330-482**



INFORMATION DE BASE

APPLICATION	CONTENU DE L'EMBALLAGE	CLASSE ETIM
Éducation,Santé,Hôtel,Office,Résidentiel,Restauration,Retail,Zones humides	1 pièce	EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-15 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
2700 K

CONTRÔLE
DALI

COUPURE
Non

DRIVER INCLUS
Oui

L70 (°C)
30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
40°

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
91 lm/W

LUMENS (LM)
680 lm

LUMENS/W
680 lm/7.5 W

OPTIQUES
Wide Flood

PUISSANCE (W)
7.5 W

DURÉE DE VIE
30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
3 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053090503

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.40

POIDS NET DU PRODUIT
0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053090503

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
110.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
170.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2524500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.40

POIDS NET EMBALLAGE
0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM