

Caixa metálica de parede de encastrar para 12 elementos aço inox Simon K45

REF. KTC600/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa metálica de parede para encastrar desenhada para 12 elementos e fabricada em aço inoxidável. O artigo está incluído na série Simon K45. Tem medidas de 415 x 170 x 67 mm e consta de uma estrutura de alumínio e está pintado com epóxi, enquanto o espelho é de aço inoxidável AISI 430 ferrítico. Os bastidores incluem peças conectáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40x40 mm para a alimentação com tubo. A caixa inclui entradas laterais e traseiras para a alimentação com tubo de 20 e 25 mm de diâmetro. Este produto é unicamente adequado para encastrar em parede e está em cumprimento da norma vigente. Para uma adequada manutenção, esfregue este artigo com uma camurça suave e seca, evitando os detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002601

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de encastrar, divisória metálica, cabo terra, tampões acesso de cablagem, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados, para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para a alimentação com tubo. A caixa inclui entradas laterais e traseiras para a alimentação com tubo de 20 e 25 mm de diâmetro.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

6, 8 e 12 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK

10

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos duplos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 397 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras incluídas no envoltivo em combinação com produtos agregados, aglomerantes, aditivos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon K45 (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053093108

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.52

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093108

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

69.00

LARGURA DA EMBALAGEM

188.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

415.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

7.09

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM