

Conector 2xUSB 2.0 tipo A Simon 75

REF. 7501090-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector 2xUSB 2.0 tipo A hembra que pertenece a la serie Simon 82. El artículo ha sido fabricado en diversos materiales y se compone de elementos metálicos que cuentan con aislamiento de termoplástico exento de halógenos. Esta cualidad permite brindar una mayor seguridad y todas las garantías a los usuarios que escojan este conector. Además, dispone de sistema de embornamiento a tornillo, con lo que la máxima sujeción queda asegurada. La fijación es un asunto clave, ya que de esta dependerá que el dispositivo funcione de manera adecuada. Es recomendable que la longitud máxima de cableado sea de 5 metros para dispositivos low-speed y 2,2 metros para dispositivos high-speed. Si necesita más información, puede consultar el manual de instrucciones del producto. La colección Simon 82 propone un concepto que mezcla el equilibrio y la sencillez en sus dispositivos. El diseño minimalista y diversidad de funciones electrónicas de estos consiguen crear tendencia.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature y Simon
82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra +
mini-jack y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed y 2,2 metros para dispositivos high-speed. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTACTOS

10

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

FORMATO

USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

5

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053121719

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329232.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053121719

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

57.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

76.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

76.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT