

## Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble con visor grafito Simon 500 Cima

REF. 50011841-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa para base de enchufe Schuko doble visor rojo, de la colección Simon 500 Cima. Base y tapa forman el tándem perfecto para la base de enchufe Schuko con doble visor, en un atractivo color rojo que combina con todo tipo de estancias. Compuesto por materiales de termoplástico autoextinguible y libres de halógenos, añaden un plus de seguridad ya que evitan la propagación de llamas en caso de incendio y minimizan la toxicidad por humo. La innovación dentro de la colección Simon 500 Cima, dota a la tapa para base de enchufe Schuko, de una exhaustiva función señalizadora que, gracias a la tecnología de Simon, podrá localizar su base en momentos de poca iluminación. Con un tamaño de 100 x 50 x 9 mm y una profundidad de 9mm, es apto para instalarlo en superficie o empotrado según sus necesidades concretas. La colección Simon 500 Cima es elegancia, innovación y seguridad.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko  
Simon 500 Cima

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la  
base de enchufe doble schuko  
con visor sin led indicador

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### FORMATO

Schuko

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### RAL

7021

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053093597	VOLUMEN EMBALAJE 1.20
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 52.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 105.00	PESO NETO EMBALAJE 0.26
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 220.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

