

## Interrupor-detector de presencia 230V~ de medio elemento blanco Simon 27 Play

REF. 27342-34



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

#### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

#### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000133

#### OBSERVACIONES

Se recomienda no combinar el producto con pulsadores con luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONTACTOS

4

### NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

### TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

от 10 сек до 15 мин

### COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)

300 VA

### COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO

No

### COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)

300 VA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V

No

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

80 VA

### FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

De 0 a 1000 lux

### COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sin limitación

### TIPO DE MECANISMO

Датчик движения

### COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

150 VA

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### RANGO APROXIMADO (M)

5

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

### TIPO

IR

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

3

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y  
Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053060759	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.048	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053060759	VOLUMEN EMBALAJE 0.128
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.048	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.036	ALTURA EMBALAJE 25	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 85	ANCHO EMBALAJE 60
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.036	