

729.60 60x60 Low Glare 4000K

REF. 72960033-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED modular 729 de 595x595mm con cuerpo de aluminio y difusor microprismático para iluminación homogénea sin deslumbramiento (UGR<19). Temperatura de color 4000K, CRI80, 3850lm, 113 lm/W. Driver On-Off, instalación en techo técnico: suspendida, empotrada o superficie.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CRI 80.00	LÚMENES/W 114
CLASIFICACIÓN IP IP20	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	CLASE ELÉCTRICA II	PASOS DE MACADAM SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -20...+35	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Diffused
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 90°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.95
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) -20°C a 35°C	TIPO DE COLOR NW	POTENCIA (W) 34
TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 114	VIDA ÚTIL 50.000 h
CONTROL On/Off	LÚMENES (LM) 3876	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista, empotrado, suspendido y superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053357910	2.00	690.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
35.00	1.75	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
62.00	KGM	149.73
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
69.00	8421053357910	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
149.73	35.00	1.75
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	690.00	KGM