

Downlight 725.26 NW Comfort 1-10V

REF. 72526130-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Estamos ante una luminaria fabricada para ser empotrada en cualquier tipo de espacios. Su elegante diseño circular y su acabado en blanco la convierten en una alternativa perfecta para instalar en el hogar o en el puesto de trabajo.

Disfrutar de una iluminación homogénea sin parpadeos ni aberraciones ya es posible gracias a la tecnología Simon. Esta es la Downlight 725.26 NW Comfort con un sistema de control 1-10V. Una luminaria cuya óptica General ayuda a lograr un confort visual perfecto. Diseñada con un l70 de 30.000 horas.

Su luz es neutra ya que su temperatura de color es de 4000° K. Su bajo consumo se ve reflejado en su relación de lúmenes por vatio. Con 14 vatios de potencia genera 1400 lúmenes de potencia lumínica. Las medidas de este producto de la serie Downlight 725 Comfort es de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

1400 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

1400 lm/14W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

1-10 V

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


POTENCIA (W)

14 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089743

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3237500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089743

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.70

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

100.00

PESO NETO EMBALAJE

0.54

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

185.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.70

LONGITUD EMBALAJE

175.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.54

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT