

Kit boîte murale métallique saillie 4 éléments doubles avec 1 double prise, 2 doubles prises UPS et 2 prises 2 RJ45 graphite Simon 500 Cima

RÉF. 51001401-036



INFORMATION DE BASE

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit mural saillie, cloison
métallique, câble de terre et
notice d'installation

CLASSE ETIM

EC002600

REMARQUES

Les supports comprennent des parties fiables entre elles formant des blocs, ce qui permet de séparer la partie électrique de la partie téléphonie et internet afin de faciliter la maintenance

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.

NOMBRE DE CONNECTEURS

4

CONNECTEURS RJ45

Non inclus

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assurée au moyen de la fixation de la cloison métallique sur le rail prévu à cet effet dans la boîte.

FORMAT

Schuko

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE

Rail dédié dans la structure de l'armoire

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)

0.55

CONNECTABLE

Oui, via l'accessoire inclus 50000996-039

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

8

MONOBLOC

Oui

NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

TYPE DE PLAQUE

Plate

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 43 X 43 MM

2

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et données

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

Sur demande

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keetstone I, II, ATT®/Avaeta®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, Keystone II et Systimax

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 prise double pour les circuits à courant standard et 2 prises doubles pour les circuits à courant stabilisé

VERSION

4 éléments doubles

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Au moyen des vis fournies

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage
mural en surface

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1
Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053100844

POIDS NET DU PRODUIT

2.10

LONGUEUR EMBALLAGE

272.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053100844

VOLUME EMBALLAGE

3.06

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

67.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.10

LARGEUR EMBALLAGE

168.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

