Cargador de 1,5A 5V/DC mediante puerto USB tipo A aluminio Simon K45

REF. **K126C/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con unas medidas de 22,5x45 mm, la base de carga K126C/8 cuenta con un puerto USB tipo A de 5V/DC. El módulo permite la carga de dispositivos USB hasta 1,5A. Pero lo mejor, sin duda, es su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, de forma que garantiza que no se propague las llamas en caso de incendio, además de una baja toxicidad si hubiese emisión de humos. Y es que la colección de Simon K45 ofrece soluciones aptas incluso para los más exigentes. Todo gracias a nuestro compromiso en innovación y por la utilización de materiales de la más alta calidad. Despreocúpate de todo y confía en Simon para llenar tu hogar con los productos más seguros y eficaces.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario. No es compatible con envolventes de Simon 500 Cima (para ello, utilizar ref. 2701097-030 y el adaptador de S27 a Simon 500 Cima ref. 50011088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB, tapa embellecedora y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,0 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
USB A

NÚMERO DE CONTACTOS
2

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 módulo

FORMATO
USB A

INTENSIDAD (A)

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 45 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RAL
9006

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
5 - 35 ºC

CARACTERÍSTICAS USB
7,5W

INTENSIDAD USB (A)
1,5 A

TENSIÓN USB (V~)
5 Vdc

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
8

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal y específico Simon K45.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN IEC 62368-1:2020|EN IEC 62368-1:2020 A11:2020|EN IEC 63000:2018|ETSI EN 301489-34 V1.4.1|ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053195055

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053195055

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
42.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
105000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM