Simon ARGON Punto de Recarga de Pared con 2 Cables de 3,5 m con Toma CCS2 60 kW + RFID

REF. **06A1062-100**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie ARGON Street, de montaje en pared o en tótem. Doble Cable de 3,5m CCS2 sin refrigeración líquida. Potencia máxima 60kW (trifásico 380-415Vac, 50Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Balanceo dinámico de potencia entre las tomas. Pantalla táctil de 12.1" con indicadores de estado por código de colores incorporado. Protección antivandálica IK10 en todo el producto, pantalla incluida. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Comunicaciones RJ45, Wifi, 3G/4G. Protocolo OCPP 1.6J. Envolvente de acero inoxidable con almenos un 70% de material reciclado, IK10 e IP54. Apto para instalación en interior o en exterior. Medidas de tensión y corriente con error menor al 2%. Rango de tensión de batería de 155-950Vdc. 585 x 290 x 1250 mm. Eficiencia de hasta 97%. Protecciones integrales contra sobrecorrientes incorporadas.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Acero inox

APLICACIÓN

Ayuntamientos,Hotel,Parking empresa,Retail,Vía pública

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Simon ARGON Punto de Recarga de Pared con 2 Tomas CCS2 60 kW + RFID + Automático y Diferencial

CLASE ETIM

EC002883

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
50 mm^2

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G
Incluido

TIPO DE COMUNICACIÓN
Ethernet y 3G/4G

TIPO DE CONECTOR
2 x CCS2 cable recto

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD
Sí

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
10

INTENSIDAD (A)
200 A

CLASIFICACIÓN IP
IP54

TIPO DE LÍNEA
Trifasica

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-30ºC a 50ºC

NÚMERO DE SALIDAS
2

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)
Independiente

RANGO DE POTENCIA (KW)
60 kW

TIPO DE PROTECCIÓN
entrada: OVP, OTP, UVP, SPD / salida: OCP, SCP, OVP, LVP, OTP, IMD, RCBO

PROTOCOLO
OCPP 1.6 Json

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
Si

PROTECCIÓN RCBO
Si

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)
400VAC (3P+N+T)

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61851-1:2019 | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 | EN IEC 61851-21-2:2021 | ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 | EN 61851-23:2014 EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053402115

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
199.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053402115

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
600.00

ANCHO EMBALAJE
950.00

LONGITUD EMBALAJE
1400.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
798000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
200.00

PESO NETO EMBALAJE
199.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM