

Downlight 800.23 Blanco 24W 4000K

REF. 80023030-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 186mm de diámetro por 120mm de altura

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	COS Φ	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	0.95	120 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CRI	LÚMENES (LM)
IP54	80.00	2900 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	CLASE ELÉCTRICA	LÚMENES/W
-15°C a 35°C	tipo 2	2900 lm/24W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
220/240 V~	50.000 h a 25°C	Extensive
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
4000 k	60°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	NW	24 W
		VIDA ÚTIL
		50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
115	Empotrar	Conector rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304501

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7793750.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053304501

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.09

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

145.00

PESO NETO EMBALAJE

0.97

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

250.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.09

LONGITUD EMBALAJE

215.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.97

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT