

MÓDULO INTERRUPTOR-CONMUTADOR ELECTRÓNICO (ON/OFF) DE HASTA 2300 W

REF. 89000201-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Módulo interruptor-conmutador electrónico con funcionamiento ON/OFF de hasta 2300 W de la serie Simon Scena cuenta con una tipología de módulo de potencia, cuya potencia máxima va en función del tipo de carga y dispone de entrada auxiliar de pulsador, siendo el carril DIN su sentido de instalación, su sección de cable de 1,5 mm y su alimentación de 127-230 V~. El mecanismo de este módulo permite programar el encendido y apagado (On-Off) y bloquear el canal, teniendo una frecuencia detallada de 50 - 60 Hz y un rango de potencia de 0-2300 W. Además, puede funcionar como interruptor independiente a Scena gracias a su entrada auxiliar, lo que aumenta las posibilidades de uso en las instalaciones de los sistemas eléctricos y electrónicos. Todo a un precio asequible para todo tipo de presupuestos.

COMPATIBILIDAD

Cualquier carga (110 V ó 230 V)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo interruptor-conmutador electrónico e instrucciones

CLASE ETIM

EC001097

OBSERVACIONES

Puede funcionar como interruptor independiente a Scena gracias a su entrada auxiliar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

OPERACIÓN

On-Off

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Suministra una señal ON-OFF de hasta 230 V. Potencia máxima en función del tipo de carga y dispone de entrada auxiliar de pulsador.

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

POTENCIA MÁXIMA INCANDESCENTES Y HALÓGENOS A 230 V (W)

2300 W

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1,5 mm

RANGO DE POTENCIA (KW)

0-2300 W

ENTRADA DE PULSADOR PARA CONTROL SIN CONSOLA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena y/o entrada auxiliar en modo stand-alone

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril DIN o falso techo.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053096468

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.528

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053096468

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

40

PESO NETO EMBALAJE

0.126

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

110

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.126

LONGITUD EMBALAJE

120

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.126

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT