

Placa adaptadora de mecanismos mecânicos Simon 27 para 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. 50010088-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa adaptadora de mecanismos mecânicos Simon 27 (em caso de instalar mecanismos eletrônicos da Simon 27 Play é necessário utilizar a referência 50011088-030), para 1 elemento, em cor branco e pertencente à série Simon 500 Cima. Conta com 1 módulo e é adequada para instalar em superfície ou de forma encastrada, em lugares com uma temperatura situada entre os -5 aos 60°C, ainda que chega a suportar temperaturas extremas maiores e é que suporta mais de 60°C na instalação em parede de superfície e mais de 90°C na instalação encastrada. Cumpre com a norma europeia UNE-EN 60.670-1:2006 e é fabricada em termoplástico sem halogéneos. Este material é muito seguro já que evita a propagação das chamas em caso de incêndio e garante uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. As suas dimensões são de 50 x 50 x 10,7 mm e para limpá-la, terás que passar-lhe um pano suave e seco e nunca usar nem detergentes abrasivos nem panos que contenham cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos mecânicos Simon
27 Play

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa adaptadora de
mecanismos mecânicos Simon
27 para 1 elemento

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Em caso de instalação de mecanismos eletrônicos de Simon 27 Play é necessário utilizar a referência 50011088-030

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Adaptador para mecanismos mecânicos Simon 27 Play de 1 e 2 elementos e versão específica para mecanismos eletrônicos Simon 27 Play de 1 elemento

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

9003

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

1 elemento

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095690

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

