

Perfil de alumínio Ofiblock Plus de 7 elementos preto Simon K45

REF. KFP107/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este perfil de alumínio Ofiblock Plus de 7 elementos está incluído na série Simon K45 e apresenta acabamento em preto. A coleção foi criada para melhorar a conectividade nos postos de trabalho. Mede 69 x 400 x 74 mm e é fabricado em metal, concretamente em alumínio anodizado com bastidores e tampas laterais em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Trata-se de um material muito seguro em caso de incêndio, pois evita a propagação das chamas e garante a baixa toxicidade de ter emissão de fumos. O perfil vem acompanhado de uma placa cega que facilita a distribuição interna do cablagem. Já que conta com maior profundidade, também se melhora o raio de curvatura do cablagem de voz e dados e multimédia. A peça é apropriada para instalar em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou bem sobre guia DIN.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Plus, bastidores, divisória separadora metálica, 2 tomadas de terra, 2 placas cegas, buchas, parafusos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior profundidade para permitir uma cómoda distribuição da cablagem pelo interior do perfil e melhora o raio de curvatura da cablagem de voz e dados e multimédia.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elementos

**NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS**
4

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+60 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
7 módulos

RAL
7021

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS**

Até 6 cabos por cada lateral do perfil através da placa K20/14. O perfil é fornecido com laterais modulares para permitir o acesso de diferente quantidade e tipologia de cablagem.

**ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE
CABOS**

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
7 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para tubo corrugado ou bucim, conetores de ligação rápida, mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.. 4 cabos através de cada lateral dos espelhos fornecidos com o perfil (requer maquinação das marcas indicadoras nos espelhos embelezadores)

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil (excluindo a possibilidade de fixação direta através de parafusos fornecidos com o perfil)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 por lado, em diagonal). É recomendado fixar o perfil com 4 parafusos para uma fixação total

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil inclui orifícios nas laterais (estruturas) para permitir a sua fixação sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436039056

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2536128.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.62

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436039056

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

408.00

LARGURA DA EMBALAGEM

74.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2536128.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.63

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM