

Kit boîte de sol profondeur réduite pour chape/plancher technique 4 éléments avec 1 double prise et 2 prises 1 RJ45 gris Simon 500 Cima

RÉF. 52006311-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Grey

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit et notice d'installation

REMARQUES

Pour finaliser l'installation dans une chape de béton, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement en plastique (réf. G201). Combinaison possible avec un couvercle affleurant (réf. 52053202-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C) +90° C	TYPE DE MÉCANISME Insertion
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1,5 à 2,5 mm	OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE Oui	NOMBRE DE MODULES 4
PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS Non	FORMAT Schuko	NOMBRE DE PLAQUES 2 plaques voix et données
PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS Oui, grâce à l'inclusion de sorties de câbles en plastique ductile.	RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	TYPE DE PLAQUE Plate
NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS 4	CLASSIFICATION IK 08	NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 55 X 20 MM 4
COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand- Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT®, Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.	FONCTION INDICATEUR Oui	RAL 7011
	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ) >5 MΩ à 500 V	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 250 x 178 mm
	INTENSITÉ (A) 16 A	MODULE ADAPTATEUR RJ45 Inclus dans les cartes voix et données
	CLASSIFICATION IP IP4X	NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES 4
	INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (mA) 0.55	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE Keystone I, II, ATT®/Avaya®
NOMBRE DE CONNECTEURS 2	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	TYPE D'ENCLIQUETAGE Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONNECTEURS RJ45 Non inclus		NOMBRE DE PRISES DE COURANT 1 prise double pour circuit de courant standard
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 a +60° C	VERSION 4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Par des griffes de fixation sur la
gouttière de la chape ou sur la
dalle de sol d'accès (fournie dans
la boîte de sol).

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols peu
profonds lui permet d'être
installé sur tout type de sol, qu'il
s'agisse d'un plancher surélevé
ou d'une chape, en se combinant
dans ce dernier type
d'installation avec le bac réf.
G201.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053112663	1.43	0.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	8421053112663	1.43
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	1	1.43
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0.00	0.00	KGM
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	
1.43	0.00	

