


**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidade outros fabricantes alumínio
Simon 500 Cima**

REF. 50000189-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon, submete a seus produtos a provas exigentes, de carácter próprio e externas. Estas últimas para cumprir estritamente com os regulamentos internacionais mais rigorosas. A segurança é um ponto fundamental. Primeiro para as pessoas, com materiais à prova de fogo, sem halogéneos, que são autoextinguíveis e não produzem chama. E dos equipamentos e sistemas, já que existe uma separação constante da cablagem, com o que se evitam as ondas eletromagnéticas que poderiam gerar interferências na conectividade. Todos os equipamentos Simon permitem a incorporação dos elementos de proteção de sua completa Gama de Segurança. Trata-se de uma Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira 1 elemento para 2 RJ45. Ampla compatibilidade com outros fabricantes. Acabamento alumínio. Simon, gama 500 Cima. Compatível com conectores RJ45 das marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 11 mm. Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resistência à corrosão já mudanças de temperatura. (-5 a +60° C). Fácil manutenção. Limpar com um pano suave e seco. Recomenda-se não usar detergentes ou panos clorados.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltórios Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Serie Netkey,
Ortronics® Série Clarity
TechChoice Keystone, Rit®,
Systimax® e fabricantes de RJ45
com encaixe baseado no
formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e
dados

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e
dados

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095065	VOLUME EMBALAGEM 1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.56
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

