

Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 WW 1-10 V

REF. 72061140-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon realiza constantes estudos e avanços através de seus laboratórios de I+D+i, ao mesmo tempo que realiza provas de todo o tipo para cumprir com os regulamentos mais rigorosos do mercado nacional e internacional. A linha modular de Luminárias 720 Advance, que permitem sua colocação nos lugares mais difíceis, incluídos os tetos inclinados, permitem uma alta eficiência nas instalações de iluminação geral. Dessa maneira oferecem amplas e variadas soluções nas instalações. Tanto para os designers como para os profissionais da eletricidade. Garante-se um alto rendimento lumínico (+ de 100 lm/W) e uma redução do consumo energético unitário até o 20%, com respeito às luminárias convencionais. Há uma máxima poupança energética por redução de pontos de luz até o 50%, e mantêm-se inalteráveis no tempo os níveis lumínicos no plano de trabalho. Trata-se neste caso de uma luminária para iluminação interior. Luminária 720 modular Advance M4, retangular de 120x30. Temperatura da cor 3000 k WW. Possibilidade de regulação 1-10V. Categoria B. Acabamento Translúcido. Durabilidade constante 40.000 h a 25°C. 100-240 V 50/60 Hz. Temperatura que admite 40°C máximo. Peso 4.9 kg. Cor branco. Para instalar em teto técnico, plano ou inclinado e/ou em perfilaria vista. Dimensões 1195x295x60 mm.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3600 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3600 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053124772	5.00	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.23
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053124772	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	5.56
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	65.00	5.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.56	300.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	1200.00	