

LedFlex 810.34 3000K IP20 H.E.

REF. 81034000-983



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Ledflex 810 te da la oportunidad de decorar un espacio usando una iluminación lineal LED de gran calidad. Jugar con los colores o la arquitectura usando los contornos te permite crear un nuevo ambiente. Descubre lo que la LedFlex 810.34 3000K IP20 H.E. te puede ofrecer.

Alguna de sus características principales son: un bajo consumo energético, una gran durabilidad con un coste de mantenimiento casi nulo y una iluminación de ambiente de gran calidad. Aporta 4800 lúmenes con una potencia eléctrica de 36 vatios. Su I70 es de 30.000 y su ecorrae es de categoría A.

Diseñada para instalar en perfilería tiene unas dimensiones de 0,010 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,002 metros de alto. Su peso es de 0,1 kilogramos y el intervalo de temperatura óptimo para su funcionamiento es de -20°C a 40°C.

Genera una luz cálida de 3000° K perfecta para decorar o ambientar cualquier tipo de espacio.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

4800 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

4800 lm/36W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

133,3 lm/W


POTENCIA (W)

36 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202593

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053202593

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

171.4

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

2

PESO NETO EMBALAJE

0.171

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.171

LONGITUD EMBALAJE

25

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.171

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT