

## Downlight 725.22 Encastrado NW General IP44 Branco

REF. 72522930-984



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Protegido contra a entrada de agentes externos como água ou pó, graças ao sistema IP44 incluído no Downlight 725.22 Advance da Simon, o converte na melhor opção para dotar ao espaço da máxima garantia de segurança e iluminação. A poupança energética de sua tecnologia LED de categoria B, está unida a seu rendimento de 2300 lm para NW, com consumo total de luminária de 24 W e compatível com fontes de alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hertz. Conta com uma temperatura de cor de 3900 K que obtém um tom branco neutro NW e contribui a cada espaço um ambiente visualmente confortável graças, também, a seu ótica de distribuição fotométrica General. Com sistema de ligado ON-OFF, possui uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C, à que não afeta a quantidade de vezes que se acenda ou apague a luminária. Além disso, está desenhado para instalação encastrada que, junto a seus acabamentos num intenso cor Blanco, garantem a integração total do conjunto em qualquer espaço.

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### LÚMENS (LM)

2300 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

2300 lm/24W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Geral

### TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

NW

### POTÊNCIA (W)

24 W

### CRI

80

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

107

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.442

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.442

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053116777

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

70

### LARGURA DA EMBALAGEM

245

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

245

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

0.042

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

HLT

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.442

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM