

Simon SM34 Posto de Carregamento de Parede com Cabo de 5m T2 Trifásico 22 kW + Contador MID

REF. 0650222-000



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série SM34 RESIDENCIAL, de montagem em parede. Cabo de 5 m tipo reto com conector tipo 2. Suporte de cabo de aço galvanizado incluído. Potência máxima por tomada de 22 kW (Trifásico 400 V, 50 Hz) configurável a potências inferiores por meio de seletor de potência manual. Modo 3 de carga segundo EN 61851-1. Contador com certificado MID trifásico. Adequado para repercussão de consumos. Sem proteções elétricas, a incluir externamente. LED RGB indicador de estado por código de cores na parte frontal. Compatível com acessório Electron Manager para gestão de potência e de usuários em instalações comunitárias. Comunicação RS485 para gerenciamento por meio do Electron Manager. Compatível com acessório leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Compatível com acessório modulador de potência para gestão dinâmica em relação ao consumo da residência. Invólucro de ABS IK10 e IP54 adequado para instalação em interior ou exterior, de 324 x 700 x 146 mm. Acabamento padrão SIMON.

ACABAMENTO

Grafite

APLICAÇÃO

Residências

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ponto de carregamento com cabo de 5m, instruções e suporte de montagem.

MATERIAL

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Residências

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE LINHA

Trifásico

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

2,5 -10 mm²

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

TIPO DE CONECTOR

Cabo reto Tipo 2

INTENSIDADE (A)

32 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-30 - 50 °C

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

NÚMERO DE SAÍDAS

1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Fixação de parede por suporte.
Adequado para piso com base
de acessórios

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 |
EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 |
ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053302903	6.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	35259360.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053302903	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	6.20
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	149.00	6.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
6.20	408.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	580.00	