

Downlight Simon 735.21 Blanc neutre Medium DALI Blanc

RÉF. 73521330-684



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage technique général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce


CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE 50 Hz	DRIVER INCLUS Oui	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 105 lm/W
CLASSIFICATION IP IP20	CLASSE ÉLECTRIQUE Type 1	LUMENS (LM) 2500 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 35 °C maximum	ALIMENTATION INTÉGRÉE Oui	LUMENS/W 2500 lm/24W
ALIMENTATION (V~) 220/240 V~	L70 (°C) 100.000 h à 25°C	OPTIQUES Medium
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 4000 K	L90 (°C) >50.000 h à 25°C	PUISSANCE (W) 24 W
CONTRÔLE DALI	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) 65°	DURÉE DE VIE 50.000 h
IRC 80.00	TYPE DE COULEUR NW	

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION En saillie au plafond	TYPE D'INSTALLATION Encastrable
HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION 150	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053136553

POIDS NET DU PRODUIT

1.20

LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053136553

VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.50

LARGEUR EMBALLAGE

285.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM