

Luminaria modular Clean room 60x60 4000K

REF. 75501330-394



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED estanca 755 de 595x595mm con frontal multicapa (difusor microprismático + cristal templado) para entornos exigentes. CRI90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 con reporte energético y diagnóstico. IP65, IK08. Potencia 45W, flujo 4900lm, eficiencia 109 lm/W. Ideal para hospitales, laboratorios o salas limpias. Cumple con la norma UNE EN ISO 14644 clase 1.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio templado

APLICACIÓN

Healthcare

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CONTROL

DALI2

LÚMENES (LM)

4860

CLASIFICACIÓN IK

08

CRI

90.00

LÚMENES/W

108

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

Sí

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

II

PASOS DE MACADAM

SDCM3

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+35

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Diffused

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

110°

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.95

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

-20°C a 35°C

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

45

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

108

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053360064	9.20	600.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	8.60	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	39600000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053360064	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	9.50
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	110.00	8.60
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	600.00	KGM