

Connecteur USB 2.0 type A femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. K128B/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

USB 2.0 type A female connector, series Simon K45. The trim plate of the product is committed to a beautiful finish in aluminium, the type of rocker operation of the connector is screwed, making it very simple installation. The maximum length of cabling that is recommended for this type of connectors of the series Simon K45 varies depending on the device to be used, for low-speed devices (keyboards, mice, etc.), it is recommended to a maximum of 5 metres wire; for high-speed devices (printers, hard drives, etc.) the recommendations are a maximum of 5 metres wire. This USB connector is the individual version of a single element and one module, it is possible to install it on the surface-mounted or flush-mounted and withstands temperatures very high. It is manufactured from metal components, isolated thermoplastically, insulation. In this way, the security during their use is full. With measures 22.5 x 45 millimetres, the Simon K45 USB 2.0 connector, offers enormously versatility and quality.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur USB 2.0 de type A femelle, serre-câble et feuille d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 5 mètres pour les périphériques à basse vitesse (claviers, souris) et 2,2 mètres pour les périphériques à haute vitesse (imprimantes, disques durs, etc.) Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,2 à 0,5 mm

RÉVISION

+34 2.0

TYPE DE CONNECTEUR

USB

NOMBRE DE CONTACTS

5

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1/2 éléments

FORMAT

USB

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436064775

POIDS NET DU PRODUIT

0.02

LONGUEUR EMBALLAGE

50.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436064775

VOLUME EMBALLAGE

0.01

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.02

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.02

LARGEUR EMBALLAGE

42.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM