

CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE COMPACTO PARA CALEFACCIÓN Coati

REF. AF126654



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este termostato programable de la marca COATI es de fácil uso y permite el control del sistema de calefacción del hogar. El cronotermostato incluye un kit de instalación para su fijación en la pared. Además, dispone de 4 modos de funcionamiento: Automático, con un programa pre-definido; y Programa, con un programa a definir; que permiten programar 2 ciclos de temperatura diario de ahorro y de confort diario según tus necesidades al mismo tiempo que nos genera una mejora en la eficiencia energética del hogar. También dispone del modo de funcionamiento Manual ON/OFF y Anti-congelante, en el que, por defecto, la calefacción se activará para mantener una temperatura mínima de 5°C y evitar así una posible congelación de tuberías. También ofrece la función de bloqueo de teclas, para evitar cambios involuntarios en la temperatura del hogar.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual, elementos instalación

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

30x120x95

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE: Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente. **MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO PARA AHORRO ENERGÉTICO:** Ofrece 4 modos de funcionamiento (Automático, Programa, Manual y Anti-congelante), que se adaptan a tus necesidades diarias y contribuyen significativamente al ahorro de energía manteniendo el confort.

PROGRAMACIÓN FLEXIBLE PARA MÁXIMA EFICIENCIA: Incluye un programa predefinido y la opción de definir un programa personalizado, permitiéndote optimizar el uso de la calefacción según tus rutinas, lo que maximiza la eficiencia energética y el confort del hogar. **FÁCIL INSTALACIÓN Y USO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA:** Diseñado para montarse en la pared con dos hilos y alimentado por pilas AAA, este cronotermostato es sencillo de instalar y usar, garantizando una gestión eficiente de la calefacción que promueve el ahorro energético y un ambiente confortable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)	TIPO
No	Entre 5 °C y 35 °C	Termostato programable
CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)
IP20	5-35°C	5-35°C
RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)	MODO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE CABLES
Entre 5°C y 35°C	Digital	2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

De superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-1:2011 | EN 60730-2-7:2010 | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852126654	0.149	285
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
155	0.149	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
97	KGM	1.995
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
35	18412852126651	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	0.537
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
526225	100	0.596
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	70	KGM