Ofiblock Compact pour 4 mécanismes utiles avec découpe arrière aux deux dernières positions

RÉF. **KFC104LP2/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Profil Ofiblock Compact en aluminium anodisé, capable d'offrir une fonctionnalité maximale dans un format compact, permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia. Grâce à sa faible profondeur et sa large gamme d'accessoires, il offre de nombreuses possibilités d'installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espace et pour être configuré avec votre propre combinaison de modules K45, fournissant une solution polyvalente et efficace. Comprend une entrée latérale pour le passage direct du câblage et deux découpes arrière aux deux dernières positions pour le passage optimal du câblage voix, données ou multimédia destiné aux modules K45 que vous choisissez d'installer, lesquels seront protégés et immunisés électromagnétiquement grâce aux cuvettes de protection incluses. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour la protection de l'environnement en cas d'incendie.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Métal,Plastique	EC002759

REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL
7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION
Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053290460

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.24

POIDS NET DU PRODUIT
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053290460

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
60.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
275.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
907500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.28

POIDS NET EMBALLAGE
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM