

## Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Nexans® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50018189-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Elemento de placa para conexiones de voz y datos número 50018189-038, forma parte del conjunto de productos y componentes de la profesional gama Simon 500 Cima, adaptable para todo tipo de sistemas e instalaciones profesionales y entornos de trabajo. Placa de voz y datos de formato plano con guardapolvo de 1 elemento para 2 RJ45 de Nexans® con clipaje de Nexans® de fácil montaje y sujeción. Se trata de un modelo que presenta color y tonalidades en sus acabados en blanco, integra componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible libre de halógenos, minimizando el riesgo en situaciones de llama o emisión de humos. Permite la fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Posee unas medidas de 50 x 50 x 11 mm y una profundidad de 11 mm, siendo una pieza adaptable para diferentes clases de entornos de trabajo y en distintos sistemas e instalaciones profesionales.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                            | KGM                              | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | EAN EMBALAJE                     | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                            | 8421053097113                    | 0.604                      |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                            | 10                               | DMQ                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ALTURA EMBALAJE                  | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0                            | 54                               | 0                          |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.028                        | 52                               | 0.28                       |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | LONGITUD EMBALAJE                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.028                        | 215                              | KGM                        |

