Conjunto de 2 garras para fixação em móveis de perfis de alumínio Ofiblock Line Simon K45

REF. **KSF7**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Jogo de dois garras para fixação em móveis de perfis de alumínio Ofiblock Line da série Simon K45. Estas garras, necessárias para instalar os perfis nos móveis estão fabricadas em aço galvanizado. Trata-se de um material de máxima qualidade e uma segurança extrema. Uma característica a ter em conta é que estas garras permitem a fixação do conjunto com o perfil Ofiblock Line sem nenhum tipo de restrição de espessura do móvel em questão. Além disso, suporta elevadas temperaturas, o que assegura que a segurança durante o funcionamento dos aparelhos elétricos é máxima. Concretamente, pode suportar até +60 graus centígrados de temperatura. A série Simon K45 é muito versátil, já que em seu catálogo inclui todo o tipo de perfis e acessórios para poder instalar os produtos da casa nos móveis, paredes ou, inclusive, chão técnico. Além disso, conta com muitíssimos acabamentos atuais e modernos, convertendo numa solução perfeita para infinidade de espaços.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfil de alumínio Ofiblock Line Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conjunto de 2 garras para fixação em móveis e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Permite a fixação do conjunto+perfil Ofiblock Line sem nenhum tipo de restrição de espessura dos móveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 10 e 50 mm

EXTINÇÃO (ºC)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da colocação dos parafusos nas garras e posterior ligação das mesmas na guia DIN traseira existente no perfil Ofiblock Line.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053091982

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
337500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091982

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
60.00

LARGURA DA EMBALAGEM
75.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
75.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
337500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.05

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM